



MAULER

L'INNOVATION DEPUIS 1919



BOIS EXTÉRIEURS

FABRIQUÉ EN
FRANCE



CLIMATS DIFFICILES

VERNIS BIOSOURCÉ MARINE/MONTAGNE

- Triple protection : UV - intempéries - abrasion. **Ne s'écaille pas.**
- Incolore ou teinté pour une déco personnalisée. Ne jaunit pas. Imperméabilise le support.
- Extra souple : suit parfaitement les variations dimensionnelles du bois.
- Renforcé avec du polyuréthane pour résister à l'abrasion (tables, bancs...).
- Tous bois dont Red Cedar. Bonne adhérence sur les bois exotiques.
- Renforce et protège des rayures les fresques murales, peintures (**DÉCO NO LIMIT' EXTÉRIEUR MAULER®** ou autres).
- Texture gélifiée pour faciliter l'application.
- **Minimum 39% de carbone biosourcé sur le film sec selon NF EN 16640.**



RENDEMENT EN L/COUCHE

± 12-14 M²

Le rendement varie en fonction
du type, de l'état de surface
et de l'absorption du support.

UTILISATION

- Tables, chaises, huisseries, portes, volets, rambardes, garde-corps, auvents de porte
- **Spécial montagne, bord de mer, usages intenses mobilier public.**

FINITION & TEINTE

Mat - Satiné - Brillant. Incolore et teintable.

CONDITIONNEMENT

1L - 2,5L.

TEMPS DE SÉCHAGE

Au toucher : 15 min environ.

Égrenable / recouvrable : 2 h environ.

Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

OUTILS

Brosse, spalter, pistolet + lissage.

CARACTÉRISTIQUES

Liants : résine acrylique auto-réticulante.

Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE) : eau, dérivés d'éther de glycol.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42/CE) applicable en 2007-2010).

Extrait sec massique : env. 35%.

Densité (à 20°C) : env. 1,02.

VERNIS BIOSOURCÉ MARINE/MONTAGNE

PRÉPARATION DES FONDS

S'applique sur bois déglacés, remis à nu, propres, secs, et bien dépoussiérés.

- **Bois neufs fermés** : poncer au grain 100 ou les laisser vieillir (au minimum 3 mois pour un résineux, 6 mois pour un autoclave ou exotique - Iroko ou Azobé, jusqu'à 12 mois). Si gras (exotiques), dégraisser au **NETTOYANT PRÉPARATEUR DE SURFACE MAULER®** ou à l'acétone. Procéder au test de la goutte d'eau pour valider «l'imprégnabilité du bois». Il est possible d'appliquer la **BARRIÈRE ANTI-UV MAULER®** au préalable pour protéger encore plus les bois clairs.
- **Bois grisés non traités** : **DÉGREISEUR POUR BOIS MAULER®**.
- **Bois noircis/encrassés (huilés, saturés...)** : **DÉSHUILEUR DÉSINCRUSTANT MAULER® + DÉGREISEUR POUR BOIS MAULER®**.
- **Bois à décaper** : **DÉCAPANT EXTRA-FORT MAULER®** ou aérogommer ou poncer.
- **Bois non durables (hors autoclavés et thermochauffés) remis à nu** : **TRAITEMENT INSECTICIDE FONGICIDE MAULER®**.
- **Angles vifs et arêtes** : les arrondir (poncer au 120) pour un enrobage parfait.

S'assurer d'une parfaite compatibilité du produit avec le support et avec d'éventuelles teintures (bois déjà teints) saines et bien fixées.

APPLICATION

- **Bois bruts préparés** : 3 couches de **VERNIS BIOSOURCÉ MARINE/MONTAGNE**. Egrener au 120 entre les couches.
- Déposer le produit, l'étaler et le lisser rapidement sans le tirer.
- Température d'application : entre 10 et 30°C (éviter en plein soleil, sur bois chaud et par temps humide ou brumeux).

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

/

POINT ÉCLAIR

> 100°C.

RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient des produits biocides : contient 3-iodo-2-propynyl Butylcarbamate, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu et / ou les contenants conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages. Craint le gel.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Essorer soigneusement le matériel après application. Bien l'essuyer. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer. Le résidu peut être jeté normalement dans la poubelle. Éviter le gaspillage de produit, faire une estimation de la quantité de produit dont vous avez besoin (se référer au rendement indiqué). Refermer les pots non terminés afin de réutiliser le produit. Conserver dans un local bien aéré. Réutiliser le produit est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Les produits inutilisés nécessitent un traitement spécialisé en vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Veillez à rapporter votre pot en déchetterie.

Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.
Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

La Manufacture MAULER

5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ

Tél.: +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr • www.mauler.fr    

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

