

VERNIS TECHNIQUES

FABRIQUÉ EN
FRANCE



ASPECT MAT : COMPATIBLE SUR FONTE BRUTE

VERNIS MÉTAL POUR EXTÉRIEUR

- Vernis parfaitement incolore, non jaunissant, formulé à base de résines sélectionnées pour leur adhérence sur les métaux et d'actifs anti-rouille nouvelle génération.
- Contient des agents anti-UV.
- Protection longue durée : tenue au brouillard salin >1000H.
- Application et séchage rapide : chantier terminé en moins de 24 h. Peut s'utiliser en intérieur.
- Fixe la rouille durablement.
- Isole parfaitement les métaux de l'eau, empêchant ainsi l'oxydation.
- Réseau serré ultra imperméable.



RENDEMENT EN L/COUCHE

± 12-16 M²

Le rendement varie en fonction du type, de l'état de surface et de l'absorption du support.

UTILISATION

Tous supports ferreux, cuivre, laiton.

FINITION & TEINTE

Mat, satiné, brillant.

CONDITIONNEMENT

1L.

TEMPS DE SÉCHAGE

Sec au toucher : env. 30 min.

Recouvrable : env. 4-6h.

Le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante et de l'humidité relative de l'air.

OUTILS

Brosse, spalter, rouleau microfibre 5 mm, pistolet + lissage.

CARACTÉRISTIQUES

Liquide prêt à l'emploi.

Liants : résines acryliques en émulsion à forte adhérence sur métaux.

Solvants (dénomination chimique conforme à la Directive 1999/45/CE) : eau, dérivés du propylène glycol.

Teneur en COV conforme à la réglementation en vigueur (Directive 2004/42 CE applicable en 2010).

Extrait sec massique : env. 30%.

Densité (à 20°C) : env. 1.030.

VERNIS MÉTAL POUR EXTÉRIEUR

PRÉPARATION DES FONDS

- S'applique sur métal sain, lisse, sans aspérités, brut, propre, sec, dépoli, dégraissé et dépoli (grain très fin). Les arêtes doivent être arrondies.
 - **Métaux ferreux piqués, oxydés** : éliminer la rouille non stable par égrenage au 150 ou avec une brosse en laiton. Bien dépolir. Dégraisser à l'acétone. Ne pas rincer. Attendre 2 h avant d'appliquer la finition.
 - **Métaux non ferreux piqués oxydés** : éliminer la rouille blanche ou le vert de gris à la LAINE D'ACIER 000, ou égrener au 150 ou à l'aide d'une brosse en laiton. Bien dépolir. Dégraisser à l'acétone. Ne pas rincer. Attendre 2 h avant d'appliquer la finition.
 - **Galva neuf** : dérocher et dégraisser à l'acétone.
 - **Ancien revêtement non stable** : remettre à nu par ponçage ou aéroponçage selon support.
- Ne pas appliquer sur surfaces chaudes, ni froides ou présentant de la condensation.

APPLICATION

Agiter avant emploi. Ne pas diluer.
Appliquer 3 couches de VERNIS MÉTAL POUR EXTÉRIEUR MAULER® à environ 4 à 6 h d'intervalle. Ne pas égrener entre les couches. Il est recommandé d'appliquer au moins 2 couches sur une même journée et de protéger le support de la pluie ou de la rosée tant que les 3 couches n'ont pas été appliquées. Ne pas appliquer au soleil, ni sur une surface chaude, ni sur une surface froide ou présentant de la condensation. Le séchage à cœur et donc la résistance optimale sont obtenus après 10 à 12 jours.
La finition satinée peut apporter un léger voile blanc selon la teinte du fond.

ENTRETIEN

Il est conseillé d'appliquer à l'extérieur une couche de rappel tous les 2 ans, après un nettoyage soigneux suivi d'un dépolissage. En cas de présence de piqûres de rouille, il est impératif de revenir au métal brut.

DÉLAI DE STOCKAGE INDICATIF

2 ans en emballage hermétique d'origine.
Stable dans les conditions normales de stockage.

CLASSIFICATION (NF T36-005)

Famille I - Classe 7b2.

POINT ÉCLAIR

Supérieur à 60°C.

RECOMMANDATIONS (Règlement (CE) N°1272/2008 modifié)



ATTENTION. Peut provoquer une allergie cutanée. Contient produit de réaction entre bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl) sébacate et méthyl-1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyl sébacate. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1), (3:1), benzothiazole-2-thiol, Hydroxyphenyl benzotriazole derivative, 3-aminopropyltriéthoxysilane. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu et/ou les contenants conformément à la réglementation sur les déchets dangereux ou les emballages et déchets d'emballages. Craint le gel. Contient des produits biocides : BIT et C(M)IT/MIT (3 :1).
UFI : XX30-60J2-900Y-M276

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Essorer soigneusement le matériel après application. Bien l'essuyer. Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer. Le résidu peut être jeté normalement dans la poubelle. Éviter le gaspillage de produit, faire une estimation de la quantité de produit dont vous avez besoin (se référer au rendement indiqué). Refermer les pots non terminés afin de réutiliser le produit. Conserver dans un local bien aéré. Réutiliser le produit est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Les produits inutilisés nécessitent un traitement spécialisé en vue d'une élimination sans danger pour l'environnement, il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Veillez à rapporter votre pot en déchetterie.

Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit. Dangereux - Respecter les précautions d'emploi. Pour plus de renseignements concernant la sécurité lors de la manipulation et du stockage du produit, se reporter à la Fiche de Données de Sécurité correspondante.

La Manufacture MAULER

5 rue de l'Oberwald F-68360 SOULTZ

Tél. : +33 (0)3 89 52 21 15 • Fax +33 (0)3 89 50 27 06

info@mauler.fr • www.mauler.fr    



<https://www.mauler.fr/product/verniss-metal-exterieur-sans-odeur/>

Cette fiche technique annule et remplace toute Fiche Technique antérieure. Les renseignements qu'elle contient sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de lire attentivement et de respecter les indications portées sur l'emballage du produit, et de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

