

SUBLIME MAT ESSENTIEL

PEINTURE ACRYLIQUE MATE DE QUALITE SUPERIEURE

Aspect : lisse, tendu, mat



15 L - 5 L - 2,5 L

PROPRIETES

Peinture à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse.
Bon pouvoir couvrant et garnissant.
Grande facilité d'application.
Sans odeur.
Excellente résistance à la saponification.



DESTINATION

Parois verticales en maçonnerie de liant hydraulique.
Béton.
Plâtre.
Epiderme cartonné.
Bois et dérivés.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes et au DTU 59.1.

En travaux neufs :

Le produit est destiné à être appliqué sur fonds sains, propres et secs, selon notre processus d'application.

■ **Sur bois et dérivés** : impression préalable : SUBLIME PRIM ou SUPERPRIM.

En entretien :

Éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.

■ **Sur peintures brillantes ou satinées** : lessiver et rincer soigneusement.

■ **Sur fonds farinants ou douteux** : fixateur préalable : FIXATEUR S.

IMPORTANT : Si le support comporte des traces de moisissures ou de contamination par des bactéries, faire un traitement préalable anti-cryptogamique.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à remettre en peinture.



SUBLIME MAT ESSENTIEL

APPLICATION

DILUANT	MATERIEL	TAUX DE DILUTION	SECHAGE à 20°C et à 65% d'humidité relative
EAU	Brosse ou rouleau	0 à 5 %	Sec : 2 heures
	Pistolet Airless		Recouvrable : 4 heures

S'applique généralement en 2 couches, à une température comprise entre 5°C et 35°C.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Densité	1,45 +/- 0,05
Extrait sec en poids	55 % +/- 2
Extrait sec en volume	35,4 % +/- 3
Rendement moyen	8 à 12 m ² /L selon support, matériel et conditions d'application.
Directive UE	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) (30 g/L 2010). Produit contenant au maximum 2 g/L de COV.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Etiquetage	Conforme au règlement CE 1272/2008 (CLP), consulter la fiche de données de sécurité.
Point éclair	Non concerné.
Aptitude au stockage	1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un local temperé et abrité du gel.
Sécurité / précautions d'emploi	Consulter la fiche de données de sécurité.

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2.

Cette documentation a pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. L'utilisateur doit s'assurer avant de mettre le produit en oeuvre de la validité de la fiche signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.



SPPP - SAS au capital de 60 000 € - Siret 322 306 804 00012
Z.I. Pont de Lorgues 83300 DRAGUIGNAN
TEL : 04.94.67.18.50 FAX : 04.94.85.01.98