

# PRIMAIRE MF

**PRIMAIRE ANTIROUILLE GLYCEROPHTALIQUE****15 L - 2,5 L**

## PROPRIETES

Très bon accrochage sur supports sains.  
Séchage et recouvrement rapides.  
Grande facilité d'application.  
Pigmentation inhibitrice de corrosion.



## DESTINATION

Aciers.  
Métaux ferreux (grilles, barreaudages, garde-corps...)

## MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes et au DTU 59.1.

### En travaux neufs :

Décapage par projection d'abrasifs DS1 ou DS2, à défaut dégraissage soigné au trichloréthylène.  
Éliminer la rouille par brossage ou ponçage.

### En entretien :

Le produit est destiné à être appliqué sur supports propres et secs, selon notre processus d'application

- Éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ponçage et/ou lavage à haute pression.
- Lessivage des anciennes peintures.
- Pochonnage des parties mises à nu.
- Test d'adhérence par quadrillage ; décapage total le cas échéant.

**IMPORTANT :** Recouvrir d'un système classique glycérophtalique :

**FERILAC finition antirouille.**

**APPLICATION**

DILUANT	MATERIEL	TAUX DE DILUTION	SECHAGE à 20°C et à 65 % d'humidité relative
WHITE-SPIRIT	Brosse ou rouleau	0 à 5 %	Sec : 5 à 6 heures Recouvrable : 24 heures
	Pistolet		
	Pistolet airless		

S'applique généralement en 1 couche, à une température comprise entre 5°C et 35°C.

**PRIMAIRE MF est disponible dans les teintes suivantes : Blanc et Gris.**

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Densité	1,28 +/- 0,05
Extrait sec en poids	69 % +/- 2
Extrait sec en volume	48 % +/- 3
Rendement moyen	6 à 9 m <sup>2</sup> /L selon conditions d'application.
Directive UE	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) (500 g/L 2010). Produit contenant au maximum 430 g/L de COV.

**HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT**

Inflammable. Ne pas respirer les vapeurs et aérosols.	
Utiliser seulement dans les zones bien ventilés.	
Transport et étiquetage	Consulter la fiche de données de sécurité.
Point éclair	Compris entre 23°C et 60°C.
Aptitude au stockage	1 an en emballage d'origine plein et fermé. Stocker dans un local temperé et abrité du gel.
Sécurité / précautions d'emploi	Consulter la fiche de données de sécurité.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.	

**CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES**

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a.

*Cette documentation à pour but de vous conseiller et de vous informer. Les indications données tiennent compte d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité. L'utilisateur doit s'assurer avant de mettre le produit en oeuvre de la validité de la fiche signalétique en sa possession. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.*